Ersatzfedern und Elastomere für Sattelstützen

Hersteller:	Airwings
Modell:	Tour
Federelement:	Zwei Stahlfedern
Standardeinstellung:	45 -75kg
Federmasse:	60mm x 19mm

Art.	**Farbe:**	**Härte:**
205.179	blau	weich
205.180	rot	mittel
205.181	gelb	hart

	Feder 1	**Feder 2**
< 50kg	weich	weich
45 - 75kg	weich	mittel
70 - 140kg	mittel	hart

Hersteller:	Airwings
Modell:	Bike II
Federelement:	Zwei Stahlfedern
Standardeinstellung:	75 - 95kg
Federmasse:	82mm x 19mm

Art.	**Farbe:**	**Härte:**
205.278	grau	extraweich
205.279	grün	weich
205.280	blau	hart
205.281	rot	extrahart

	Feder 1	**Feder 2**
< 50kg	extraweich	extraweich
45 - 75kg	extraweich	weich
70 - 95kg	weich	hart
> 90kg	hart	extrahart

Hersteller:	Cane Creek
Modell:	Thudbuster LT
Federelement:	Zwei Elastomere
Standardeinstellung:	45 -75kg
Elastomermasse:	31mm x 25mm

Art.	**Farbe:**	**Härte:**
205.108	weiss	extraweich
205.104	grau	weich
205.105	blau	mittel
205.106	schwarz	hart
205.109	violett	extrahart

	Elastomer 1	**Elastomer 2**
41 - 50kg	extraweich	extraweich
49 - 58kg	extraweich	weich
57 - 66kg	weich	weich
65 - 74kg	weich	mittel
73 - 82kg	mittel	mittel
81 - 90kg	mittel	hart
88 - 98kg	hart	hart
96 - 105kg	hart	extrahart
104 - 113kg	extrahart	extrahart

Hersteller:	Cane Creek
Modell:	Thudbuster ST
Federelement:	Elastomerblock
Standardeinstellung:	68 - 86kg

Art.	**Farbe:**	**Härte:**
OEM only	grau	weich
205.037	blau	mittel
205.036	schwarz	hart

	Elastomer
54 - 73kg	extraweich
68 - 86kg	extraweich
82 - 100kg	weich

Hersteller:	USE
Modell:	SUMO XCR
Federelement:	1 Stahlfeder 2 Elastomere
Standardeinstellung:	45 -75kg
Federmasse:	78mm x 15mm
Elastomermasse:	78mm x 18mm

Art.	**Farbe:**	**Härte:**
205.326	grün	weich
205.327	gelb	mittel
205.328	violett	hart

	Kit
38 - 55kg	weich
55 - 80kg	mittel
80 - 100kg	hart

Hersteller:	Post Moderne
Modell:	BRACER PRO
Federelement:	1 Elastomer, Spacer
Standardeinstellung:	55 - 65kg
Federmasse:	145mm x 20mm
Spacermasse:	15/10mm x 20mm

Art.	**Farbe:**	**Härte:**
205.210	rot	weich
205.214	grün	hart

Elatomere müssen für die optimale Einstellung eventuell gekürzt und mit Spacer ergänzt werden (s. Tabelle rechts)

	Härte, Länge	**Spacer**
< 55kg	weich, 145mm	--
55 - 65kg	weich, 130mm	15mm
65 - 85kg	hart, 145mm	--
85 - 100kg	hart, 130mm	15mm
> 100kg	hart, 115mm	30mm

Hinweis: Zusätzliches Feintuning der Sattelstütze kann durch Vorspannung der Feder/Elastomer vorgenommen werden.